

Klaflucka ECO N

- » Klaflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- » Ansluts mot rör med hjälp av flexibel övergångskoppling (ingår ej) eller med den integrerade plast-rörsmuffen
- » Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- » Kropp: Återvinningsbar Glasfiber/ Glaspärle-förstärkt PA
- » Lucka: Återvinningsbar Glaspärle-förstärkt PPH
- » Tätningar: Övergjuten TPE



| Art. nr | Benämning | DN mm | Ø mm | |
|-------------|-----------------|----------|---------|--|
| 8N.EF.100.N | Klaflucka ECO N | 100 | 100 | |
| 8N.EF.110.N | Klaflucka ECO N | 110 | 110 | |
| 8N.EF.125.N | Klaflucka ECO N | 125 | 125 | |
| 8N.EF.150.N | Klaflucka ECO N | 160 | 150 | |
| 8N.EF.200.N | Klaflucka ECO N | 200 | 200 | |

Klafflucka ECO B

- » Klafflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- » Montering direkt på plan vertikal vägg eller mot PN 10 fläns
- » Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- » Kropp och lucka: Återvinningsbar Glasfiber/Glaspärle-förstärkt PA
- » Tätningar: Övergjuten TPE



| Art. nr | Benämning | DN | Ø mm |
|-------------|------------------|-----|---------|
| 8N.EF.100.B | Klafflucka ECO B | 100 | 110 |
| 8N.EF.160.B | Klafflucka ECO B | 160 | 160 |
| 8N.EF.200.B | Klafflucka ECO B | 200 | 200 |