Klafflucka Multi N

- Klafflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- Ansluts mot rör med hjälp av flexibel övergångskoppling (ingår ej).
- Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- Kropp och lucka: Glasarmerad isoftalsyra polyesterharts + isoftalsyra Gel-coat
- Tätningar: EPDM (NBR går att beställa)
- Metalliska komponenter i gångjärn: Syrafast rostfritt A4
- Adapter för montering på välvd yta, exempelvis inuti en brunn, finns som tillbehör

Art. nr	Benämning	DN	Ø mm	
8N.MF.N.200	Klafflucka N med spets	200	202	
8N.MF.N.250	Klafflucka N med spets	250	263	
8N.MF.N.315	Klafflucka N med spets	300	318	
8N.MF.N.400	Klafflucka N med spets	400	405	
8N.MF.N.500	Klafflucka N med spets	500	506	
8N.MF.N.600	Klafflucka N med spets	600	638	

Klafflucka Multi NB

- Klafflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- Montering direkt på plan vertikal vägg eller mot PN 10 fläns
- Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- Kropp och lucka: Glasarmerad isoftalsyra polyesterharts + isoftalsyra Gel-coat
- Tätningar: EPDM (NBR går att beställa)
- Metalliska komponenter i gångjärn: Syrafast rostfritt A4
- Adapter för montering på välvd yta, exempelvis inuti en brunn, finns som tillbehör

Art. nr	Benämning	DN	Ø mm	
8N.MF.NB.200	Klafflucka NB för fläns	200	180	
8N.MF.NB.250	Klafflucka NB för fläns	250	243	
8N.MF.NB.300	Klafflucka NB för fläns	300	287	
8N.MF.NB.400	Klafflucka NB för fläns	400	369	
8N.MF.NB.500	Klafflucka NB för fläns	500	470	
8N.MF.NB.600	Klafflucka NB för fläns	600	599	
8N.MF.NB.800	Klafflucka NB för fläns	800	800	
8N.MF.NB.1000	Klafflucka NB för fläns	1000	1013	
8N.MF.NB.1200	Klafflucka NB för fläns	1200	1200	
8N.MF.NB.1400	Klafflucka NB för fläns	1400	1400	
8N.MF.NB.1500	Klafflucka NB för fläns	1500	1500	