

## Klaflucka ECO N

- » Klaflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- » Ansluts mot rör med hjälp av flexibel övergångskoppling (ingår ej) eller med den integrerade plast-rörsmuffen
- » Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- » Kropp: Återvinningsbar Glasfiber/ Glaspärle-förstärkt PA
- » Lucka: Återvinningsbar Glaspärle-förstärkt PPH
- » Tätningar: Övergjuten TPE



Art. nr	Benämning	DN mm	Ø mm	
8N.EF.100.N	Klaflucka ECO N	100	100	
8N.EF.110.N	Klaflucka ECO N	110	110	
8N.EF.125.N	Klaflucka ECO N	125	125	
8N.EF.150.N	Klaflucka ECO N	160	150	
8N.EF.200.N	Klaflucka ECO N	200	200	

## Klafflucka ECO B

- » Klafflucka för att förhindra bakflöde och motverka översvämning
- » Montering direkt på plan vertikal vägg eller mot PN 10 fläns
- » Trycktålighet: upp till 1 bar baktryck
- » Kropp och lucka: Återvinningsbar Glasfiber/Glaspärle-förstärkt PA
- » Tätningar: Övergjuten TPE



Art. nr	Benämning	DN	Ø mm
8N.EF.100.B	Klafflucka ECO B	100	110
8N.EF.160.B	Klafflucka ECO B	160	160
8N.EF.200.B	Klafflucka ECO B	200	200